

PM-613 GOLDENFLOK

COAGULANT

PM-613 GOLDENFLOK : Produit à base de polymères organiques qui élimine les graisses, les huiles solaires, la matière organique, le pollen, etc. de la surface de l'eau par coagulation puis, élimination par la filtration. Ne se dépose pas au fond de la piscine. Agit également comme clarifiant d'eau en traitement d'entretien. Compatible avec tous les traitements et types de filtres.

APPLICATIONS :

- Traitement de choc des piscines très troubles.
- Traitement d'entretien.
- Procès industriels



MÉTHODE ET DOSE D'EMPLOI

- Avant l'utilisation du PM-613 GOLDENFLOK, réaliser un lavage du filtre.
- Répartir le produit sur toute la surface de la piscine en filtrant pendant 4 à 8 heures. Nettoyer le filtre quand le manomètre l'indique.
- Piscines avec eaux très troubles, brouillées : Appliquez 0,25 L/100 m³ d'eau. Répétez l'opération toutes les 24 heures jusqu'à l'obtention d'une eau transparente.
- Piscines avec eaux troubles, chargées : Appliquez 0,15 L/100 m³ d'eau une fois par semaine.
- Piscines avec eaux troubles, peu chargées : Appliquez 0,15 L/100 m³ d'eau une fois toutes les 2 semaines.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Apparence : Liquide incolore à jaune pâle
- Odeur : Inodore
- Densité : 1.051 – 1.076 g/cm³
- pH : 4.0 – 5.0
- Solubilité dans l'eau : miscible en toutes proportions.

CONSEILS DE PRUDENCE

- Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

PRÉSENTATION

Emballages de 0.5, 1, 5 et 25 Kg.