

FICHES TECHNIQUES PISCINES 2023

New 2023

Modèle	Sunwater 300x490	Sunwater 300x555	Sunwater 200x350	Azura ø 410	Azura 355x490	Azura 400x610	Azura 400x750
Visuel							
Réf. Liner BLEU	7504595	7504754	7504791	7504504	7504715	7500052	7504717
Gencod	8711465045957	8711465047548	8711465047913	3700151445046	8711465047159	3700151484601	8711465047173
Réf. Ubbink Liner BEIGE	7504596	7504755	7500052		7504716	7504576	7504718
Gencod	8711465045964	8711465047555	7504576		8711465047166	8711465045766	8711465047180
Réf. Ubbink Liner Gris							
Gencod							
Dimensions extérieures	3,00 m x 4,90 m	3,00 m x 5,55 m	3,50 m x 2,00 m	Diamètre 4,10 m	3,55 m x 4,90 m	4,00 m x 6,10 m	4,00 m x 7,50 m
Dimensions intérieures	2,50 m x 4,40 m	2,50 m x 5,05 m	3,05 m x 1,50 m	Diamètre 3,50 m	3,05 m x 4,40 m	3,50 m x 5,60 m	3,50 m x 7,00 m
Hauteur	1,20 m	1,40 m	0,71 m	1,20 m	1,30 m	1,20 m	1,30 m
Surface nécessaire au sol	3,25 m x 5,15 m	4,00 m x 6,55 m	3,00 m x 4,50 m	3,75 m x 3,75 m	3,80 m x 5,15 m	4,25 m x 6,35 m	4,25 m x 7,75 m
Surface de nage	10,8 m ²	12,6 m ²	5,25 m ²	8,0 m ²	12,2 m ²	18,1 m ²	22,5 m ²
Profondeur d'eau utile max.	1,05 m	1,25 m	0,63 m	1,05 m	1,15 m	1,05 m	1,15 m
Volume d'eau	11,1 m ³	16,4 m ³	2,85 m ³	8,6 m ³	14,9 m ³	19,1 m ³	26,5 m ³
Filtration	à sable D 400 mm - 6 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP50	à sable D 400 mm - 6 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP50	Filter à Cartouche Intex - 2 m ³ /h	à sable D 400 mm - 6 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP50	à sable D 400 mm - 6 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP50	à sable D 400 mm - 6 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP50	à sable D 500 - 9 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP75
Liner	75/100ème bleu ou beige uni	75/100ème bleu ou beige	50/100ème bleu	50/100ème bleu uni	75/100ème bleu ou beige	75/100ème bleu ou beige	75/100ème bleu ou beige
Double Margelle Sapin du nord	ép. 27mm - finition aluminium anodisé	ép. 27mm	épaisseur 27mm - finition aluminium anodisé	ép. 27mm	ép. 27mm - finition aluminium anodisé	ép. 27mm - finition aluminium anodisé	épaisseur 27mm - finition aluminium anodisé
Épaisseur paroi	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
nombre de skimmers	1	1	0	1	1	1	1
nombre de buses de refoulement	1	1	1	1	1	1	1
nombre de prises balai	0	0	1	0	0	0	0
Tuyauterie	tuyau 38mm - 1x8m	tuyau 38mm - 1x8m tuyau 38mm - 1x4m	tuyau 38mm - 1x8m	tuyau 38mm - 1x8m	tuyau 38mm - 1x8m	tuyau 38mm - 1x8m	tuyau 38mm - 2x8m
Accessoires fournis	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ²	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ²	Feutre de fond anti bactérien 200 g/m ²	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ² Bâche à bulles 400µ	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ² Feutre de paroi 170g/m ²	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ²	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ² Feutre de paroi 170g/m ²
Montage	2 à 3 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	2 à 3 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	2 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	1 à 2 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	1 à 2 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	1 à 2 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	2 à 3 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton
Particularités de montage	Installation sur dalle béton obligatoire (20cm d'épaisseur minimale) Attention à prévoir une réservation pour le berceau métallique	Installation sur dalle béton obligatoire (20cm d'épaisseur minimale)	Installation sur dalle béton obligatoire (10cm d'épaisseur minimale)	Installation sur dalle béton obligatoire (10 cm d'épaisseur minimale)	Installation sur dalle béton obligatoire (20cm d'épaisseur minimale) Attention à prévoir une réservation pour le berceau métallique	Installation sur dalle béton obligatoire (20cm d'épaisseur minimale) Attention à prévoir une réservation pour le berceau métallique	Installation sur dalle béton obligatoire (20 cm d'épaisseur minimale) Attention à prévoir une réservation pour les 3 berceaux métalliques
Nombre de rouleaux de nappes d'étanchéité HDPE nécessaires (réf 7504635 - L 1,50 x l 20 m)	2	2	1	1	2	2	2

Modèle	Azura 300x430	Azura 250x450	Azura 350x505	OCEA ø 430	OCEA ø 510	OCEA ø 580	OCEA 355x550
Visuel							
Réf. Liner BLEU	7504752	7505000	7504756	7504505	7504559	7504506	7504592
Gencod	8711465047524	8711465050005	8711465047562	3700151445053	8711465045599	3700151445060	8711465045926
Réf. Ubbink Liner BEIGE	7504753		7504757	7504507	7504569	7504510	7504594
Gencod	8711465047531		8711465047579	3700151445077	8711465045698	3700151445107	8711465045940
Réf. Ubbink Liner Gris				7504731	7504733	7504734	7504739
Gencod				8711465047319	8711465047333	8711465047340	8711465047395
Dimensions extérieures	3,00 m x 4,30 m	2,50 m x 4,50 m	3,50 m x 5,05 m	Diamètre 4,30 m	Diamètre 5,10 m	Diamètre 5,80 m	3,55 m x 5,50 m
Dimensions intérieures	2,50 m x 3,80 m	2,00 m x 4,00 m	3,00 m x 4,55 m	Diamètre 3,80 m	Diamètre 4,60 m	Diamètre 5,35 m	3,05 m x 5,00 m
Hauteur	1,26 m	1,26 m	1,26 m	1,20 m	1,20 m	1,30 m	1,20 m
Surface nécessaire au sol	4,00 m x 5,30 m	3,50 m x 5,50 m	4,50 m x 6,05 m	4,25 m x 4,25 m	5,00 m x 5,00 m	5,70 m x 5,70 m	3,80 m x 5,75 m
Surface de nage	9,5 m ²	8,0 m ²	13,6 m ²	10,4 m ²	15,0 m ²	20,7 m ²	14 m ²
Profondeur d'eau utile max.	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,05 m	1,05 m	1,15 m	1,05 m
Volume d'eau	11 m ³	8,9 m ³	15,8 m ³	11,0 m ³	15,7 m ³	23,8 m ³	15 m ³
Filtration	Filtre à sable D 400 - 6 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP50	Filtre à sable D 400 - 6 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP50	à sable D 400 mm - 6 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP50	à sable D 400 mm - 6 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP50	à sable D 400 mm - 6 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP50	à sable D 500 - 9 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP75	à sable D 500 - 6 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP50
Liner	75/100ème bleu	75/100ème bleu	75/100ème bleu uni	75/100ème bleu ou beige ou gris uni	75/100ème bleu ou beige ou gris uni	75/100ème bleu ou beige ou gris uni	75/100ème bleu ou beige ou gris uni
Double Margelle Sapin du nord	épaisseur 27mm - finition aluminium anodisé	ép. 27mm	ép. 27mm	ép. 27mm - finition aluminium anodisé	ép. 27mm - finition aluminium anodisé	ép. 27mm - finition aluminium anodisé	épaisseur 27mm - finition aluminium anodisé
Épaisseur paroi	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
nombre de skimmers	2	1	1	1	1	1	1
nombre de buses de refoulement	2	1	1	1	1	1	1
nombre de prises balai	1	0	0	0	0	0	0
Tuyauterie	Tuyau souple 50mm - 25m Tuyau rigide 50mm - 8m	tuyau 38mm - 1x8m tuyau 38mm - 1x4m	tuyau 38mm - 1x8m tuyau 38mm - 1x4m	tuyau 38mm - 1x8m			
Accessoires fournis	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ² Feutre de paroi 170g/m ²	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois Feutre de fond anti bactérien 200g/m ²	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200 g/m ²	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ² Feutre de paroi 170 g/m ²	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ² Feutre de paroi 170 g/m ²	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ² Feutre de paroi 170 g/m ²	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ² Feutre de paroi 170 g/m ²
Montage	3 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	2 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	2 à 3 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	1 à 2 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	1 à 2 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	1 à 2 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	2 à 3 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton
Particularités de montage	Installation sur dalle béton obligatoire (20cm d'épaisseur minimale)	Installation sur dalle béton obligatoire (20cm d'épaisseur minimale)	Installation sur dalle béton obligatoire (20 cm d'épaisseur minimale)	Installation sur dalle béton obligatoire (10 cm d'épaisseur minimale)	Installation sur dalle béton obligatoire (10 cm d'épaisseur minimale)	Installation sur dalle béton obligatoire (10 cm d'épaisseur minimale)	Installation sur dalle béton obligatoire (20cm d'épaisseur minimale) Attention à prévoir une réservation pour le berceau métallique
Nombre de rouleaux de nappes d'étanchéité HDPE nécessaires (réf 7504635 - L 1,50 x l 20 m)	1	1	2	1	2	2	2

Modèle	OCEA 400x610	OCEA 470x860	LINEA 350x650	LINEA 500x800	LINEA 500x1100	LINEA 350x1550
Visuel						
Réf. Liner BLEU	7504508	7504509	7504761	7504771	7504550	7504552
Gencod	3700151445084	3700151445091	8711465047616	8711465047715	8711465045506	8711465045520
Réf. Ubbink Liner BEIGE	7504511	7504512	7504762	7504772	7504551	7504553
Gencod	3700151445114	3700151445121	8711465047623	8711465047722	8711465045506	8711465045537
Réf. Ubbink Liner Gris	7504744	7504747	7504763	7504773		
Gencod	8711465047449	8711465047470	8711465047630	8711465047739		
Dimensions extérieures	4,00 m x 6,10 m	4,70 m x 8,60 m	3,50 m x 6,50 m	5,00 m x 8,00 m	5,00 m x 11,00 m	3,50 m x 15,50 m
Dimensions intérieures	3,50 m x 5,60 m	4,20 m x 8,10 m	3,00 m x 6,00 m	4,50 m x 7,50 m	4,50 m x 10,50 m	3,00 m x 15,00 m
Hauteur	1,30 m	1,30 m	1,40 m	1,40 m	1,40 m	1,55 m
Surface nécessaire au sol	4,25 m x 6,35 m	5,00 m x 8,90 m	4,50 m x 7,50 m	6,00 m x 9,00 m	6,00 m x 12,00 m	4,50 m x 16,50 m
Surface de nage	18,1 m ²	30,0 m ²	18,0 m ²	33,8 m ²	47,3 m ²	45,0 m ²
Profondeur d'eau utile max.	1,15 m	1,15 m	1,25 m	1,25 m	1,25 m	1,40 m
Volume d'eau	20,8 m ³	34,5 m ³	22,5 m ³	43,9 m ³	61,2 m ³	63 m ³
Filtration	à sable D 500 - 9 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP75	à sable D 500 - 9 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP75	à sable D 500 - 9 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP75	à sable D 600 - 13 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP120	à sable D 600 - 13 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP120	à sable D 600 - 13 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP120
Liner	75/100ème bleu ou beige ou gris uni	75/100ème bleu ou beige uni	75/100ème bleu ou beige uni			
Double Margelle Sapin du nord	ép. 27mm - finition aluminium anodisé					
Épaisseur paroi	45 mm					
nombre de skimmers	1	1	2	2	2	2
nombre de buses de refoulement	2	2	2	2	2	2
nombre de prises balai	1	1	1	1	1	1
Tuyauterie	Tuyau souple 50mm - 25m Tuyau rigide 50mm - 6m	Tuyau souple 50mm - 25m Tuyau rigide 50mm - 6m	Tuyau souple 50mm - 25m Tuyau rigide 50mm - 8m	Tuyau souple 50mm - 25m Tuyau rigide 50mm - 8m	Tuyau souple 50mm - 25m Tuyau rigide 50mm - 8m	Tuyau souple 50mm - 25m Tuyau rigide 50mm - 8m
Accessoires fournis	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ² Feutre de paroi 170g/m ² Sorties en PVC rigide et 25m de tuyau diam. 50mm	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ² Feutre de paroi 170g/m ² Sorties en PVC rigide et 25m de tuyau diam. 50mm	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ² Feutre de paroi 170g/m ² Sorties en PVC rigide et 25m de tuyau diam. 50mm	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ² Feutre de paroi 170g/m ² Sorties en PVC rigide et 25m de tuyau diam. 50mm	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ² Feutre de paroi 170g/m ² Sorties en PVC rigide et 25m de tuyau diam. 50mm	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ² Feutre de paroi 170g/m ² Sorties en PVC rigide et 25m de tuyau diam. 50mm
Montage	2 à 3 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	2 à 3 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	2 à 3 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	2 à 3 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	3 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	3 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton
Particularités de montage	Installation sur dalle béton obligatoire (20 cm d'épaisseur minimale) Attention à prévoir une réservation pour le berceau métallique	Installation sur dalle béton obligatoire (20 cm d'épaisseur minimale) Attention à prévoir une réservation pour les 3 berceaux métalliques	Installation sur dalle béton obligatoire (20cm d'épaisseur minimale)	Installation sur dalle béton obligatoire (20cm d'épaisseur minimale)	Installation sur dalle béton obligatoire (20cm d'épaisseur minimale) Pose semi enterrée ou enterrée obligatoire	Installation sur dalle béton obligatoire (20cm d'épaisseur minimale) Pose semi enterrée ou enterrée obligatoire
Nombre de rouleaux de nappes d'étanchéité HDPE nécessaires (réf 7504635 - L 1,50 x 1 20 m)	2	2	2	2	2	3

Modèle	URBAN POOL 250x450
Visuel	
Réf. Liner BLEU	7504722
Gencod	8711465047227
Réf. Ubbink Liner BEIGE	7504723
Gencod	8711465047234
Réf. Ubbink Liner Gris	7504729
Gencod	8711465047296
Dimensions extérieures	2,50 m x 4,50 m
Dimensions intérieures	2,00 m x 4,00 m
Hauteur	1,40 m
Surface nécessaire au sol	3,50 m x 5,50 m
Surface de nage	8,0 m ²
Profondeur d'eau utile max.	1,25m
Volume d'eau	10 m ³
Filtration	Filter à sable D 400 - 6 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP50
Liner	75/100ème bleu ou beige ou gris uni
Double Margelle Sapin du nord	ép. 27mm - finition aluminium anodisé
Epaisseur paroi	45 mm
nombre de skimmers	1
nombre de buses de refoulement	1
nombre de prises balai	1
Tuyauterie	Tuyau souple 50mm - 25m Tuyau rigide 50mm - 8m
Accessoires fournis	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois Feutre de fond et paroi Pompe à chaleur Heatermax 20 Spot led 350 blanc Nage à contre courant 2 coffrets électriques
Montage	3 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton
Particularités de montage	Installation sur dalle béton obligatoire (20cm d'épaisseur minimale)
Nombre de rouleaux de nappes d'étanchéité HDPE nécessaires (réf 7504635 - L 1,50 x l 20 m)	1

Colisage	2 colis - 1450 Kg
Garantie de l'ossature	15 ans contre le pourrissement et les attaques d'insectes
Garantie liner	2 ans
Garantie filtration	2 ans