

# EcoPAC

POMPE À CHALEUR DE PISCINE  
FACILE À VIVRE !



SILENCIEUSE



RÉVERSIBLE



INTUITIVE



PROLONGEZ LA SAISON DE LA BAINNADE...

# POMPE À CHALEUR DE PISCINE FACILE A VIVRE

# EcoPAC

	EcoPAC 04	EcoPAC 06	EcoPAC 08	EcoPAC 10
Volume du bassin ( <i>mai-septembre, avec bâche</i> )	20-30 m <sup>3</sup>	30-40 m <sup>3</sup>	40-50 m <sup>3</sup>	50-60 m <sup>3</sup>
Air 27°C / Eau 27°C / 80%HR				
Puissance restituée	3,80 kW	5,80 kW	8,70 kW	11,00 kW
Puissance absorbée	0,83 kW	1,26 kW	1,74 kW	2,16 kW
COP	4,60	4,60	5,00	5,10
Air 15°C / Eau 26°C / 70%HR*				
Puissance restituée	2,90 kW	4,80 kW	6,50 kW	8,80 kW
Puissance absorbée	0,69 kW	1,12 kW	1,51 kW	2,05 kW
COP	4,20	4,30	4,30	4,30
Débit d'eau minimum	3 m <sup>3</sup> /h	3 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h	5 m <sup>3</sup> /h
Niveau sonore (à 10 m)	33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	35 dB(a)
Plage de fonctionnement	0°-> 35° C	0°-> 35° C	0°-> 35° C	0°-> 35° C
Poids (net)	36 kg	43 kg	50 kg	70 kg
Bâche d'hivernage PVC	Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant	R32	R32	R32	R32

\*Tests réalisés à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les recommandations de la Fédération Professionnelle de la Piscine (FPP).

**COP coefficient de performance = puissance restituée (puissance de chauffage)/puissance absorbée (consommation)**

- **Afficheur électronique simple et intuitif**

3 modes de fonctionnement :  
Chauffage, Refroidissement, Automatique

- **Dégivrage par inversion de cycle**

Vanne 4 voies : dégivrage rapide et efficace

- **Afficheur déportable**

avec câble de 10 mètres en option

- **Évaporateur avec traitement «blue fins» et tubes rainurés**

Meilleure résistance à la corrosion et évacuation de la condensation améliorée et performances optimisées

- **Compresseur rotatif**

Robuste, efficace et silencieux

- **Condenseur PVC/Titane spiralé**

Efficace et insensible à la corrosion

- **Fonctionnement**

jusqu'à 0° C

- **Certification**

Machine certifiée par un laboratoire indépendant européen

- **Garanti 2 ans**

Hotline Technique accessible

- **Accessoires inclus :**

- Silentblocs
- Raccords hydrauliques
- Pipette pour l'évacuation des condensats

