



POOLEX NANO TURBO



POMPE À CHALEUR GARANTIE

**3
ANS**

COMPRESSEUR GARANTIE

**5
ANS**

NANO TURBO

La pompe à chaleur dédiée aux petits bassins

- Plug & play
- Compatible toutes piscines hors sol
- Légère et compacte
- Fonctionne à partir de -5°C

Volume du bassin (m ³)	10 - 21 m ³
COP air 15°C / eau 26°C	4,51
Bruit à 10m (db(A))	< 33

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance		3 kW
Référence		PC-NANO-T3R
Volume du bassin (m³)		10 - 21 m³
Air 26°C	Capacité (W)	3 010
Eau 26°C	Puissance consommée (W)	540
Hygro 80%	COP	5,61
Air 15°C	Capacité (W)	2 200
Eau 26°C	Puissance consommée (W)	490
Hygro 70%	COP	4,51
Alimentation		Mono 220-240V / 50Hz
Puissance max (W)		900
Intensité max (A)		3,99
Plage de température de chauffage		15°C / 40°C
Plage de refroidissement		8°C / 28° C
Plage de fonctionnement		-5°C / 43°C
Débit (m³/h)		2
Réfrigérant		R32
Dimensions de l'emballage (mm)		460 x 370 x 415
Dimensions (mm)		400 x 280 x 385
Poids net / brut (kg)		18 / 20
Bruit à 1 m (dB(A))		< 53
Bruit à 4 m (dB(A))		< 43
Bruit à 10 m (dB(A))		< 33
Type de compresseur		Rotatif
Marque du compresseur		Toshiba
Échangeur		Twisted Tech® Titane
Fonction		Chauffage / Refroidissement
Pertes en charge (mCE)		0.8

Standard E.U.
Certifié TUV

Encore plus performante, la Nano Turbo surclasse ses concurrentes grâce à son mode réversible, capable de fonctionner en chaud comme en froid, et ce dès -5°C.

Ses raccords 32/38mm et 1" lui permettent un raccordement en quelques secondes sur tous les systèmes de filtrations classiques, que ce soit sur une piscine hors sol, enterrée ou même un spa.

Branchez la simplement à une prise électrique et laissez chauffer votre piscine.

Conçue comme une pompe à chaleur Premium, elle hérite de toutes les performances dans un gabarit ultra compact et son poids lui permet de la transporter facilement.



Packaging ready to buy

Emballage multi-langues avec structure renforcée, et incluant l'ensemble des accessoires



Piscine hors-sol



Piscine bois



Piscine enterrée <21m³

Le **+** POOLEX : tous les accessoires inclus



Prise électrique de 5m avec protection différentielle 10 mA



Connecteurs PVC Ø 32-38mm



Manuel d'installation et d'utilisation multilingues