

HI983024 Testeur de sel économique

Pour les mesures rapides de la concentration de sel jusqu'à 10 g/L



HI983024 mesure et affiche la concentration en sel et la température en simultané.

Logé dans un boîtier étanche, il peut être utilisé en milieu hostile (humidité, poussière)

Il séduit par sa simplicité d'utilisation et sa précision. Doté d'un capteur en graphite inoxydable et d'un capteur de température intégré, il affiche des résultats de bonne exactitude et reproductibilité, corrigés en température.

Robuste, compact, il est parfaitement adapté aux mesures ponctuelles rapides sur site.

Les points forts

- + Boîtier ergonomique étanche et robuste
- + Compact et léger
- + Résolution de 1 mg/L
- + Étalonnage automatique en 1 point
- + Correction automatique de la température des mesures
- + Sonde en graphite inoxydable assurant durabilité et une bonne reproductibilité des mesures
- + Écran double niveau avec affichage simultané de la concentration en sel et de la température
- + Indicateur de stabilité pour une lecture sûre
- + Indicateur de la valeur standard étalonnée
- + Indicateur de charge de la pile à l'allumage



Spécifications techniques

Gamme	Sel	0,00 à 10,00 g/L
	Température	0,0 à 50,0 °C
Résolution	Sel	0,01 g/L
	Température	0,1 °C
Exactitude (à 20 °C)	Sel	±2 % pleine échelle
	Température	±0,5 °C
Étalonnage		Automatique, 1 point
Facteur de conversion TDS		0,5
Correction de température		Automatique, 0 à 50 °C
Pile / Durée de vie		1 x CR2032 3 V Li-Ion / environ 250 heures d'utilisation continue ; auto-extinction après 8 min, 60 min ou désactivée
Dimensions / Poids		160 x 40 x 17 mm / 68 g

Présentation

HI983024 est livré en coffret, avec capuchon de protection, 4 sachets 20 mL de solution d'étalonnage 6,44 g/L et pile.

Solution

HI700384P Solution d'étalonnage 6,44 g/L, 25 sachets de 20 mL

