

QAMEO

FULL INVERTER TECHNOLOGY



DES CARACTÉRISTIQUES DE RÊVE



Gaz R32
Ozone friendly



Pilotable
par smartphone



Compatible
traitement sel



Fonctionnement jusqu'à -5°C



Habillage
ABS



Pompe à chaleur
monophasée

DES ACCESSOIRES "DE SÉRIE"

Notice - *Instruction manual*

Kit de support anti-vibration - *Anti Vibrating plots set*

Tuyau d'évacuation - *Water drain connexion*

Raccord-union Ø50 mm - *50 mm fast fitting*

Couverture d'hivernage - *Winter cover*

Bouchons d'hivernage - *Winter plug*

GARANTIE

- Pompe à chaleur (*heat pump*) : 2 ans
- Compresseur (*compressor*) : 5 ans
- Echangeur en titane garanti à vie contre la corrosion
Life rust warranty on titanium coil exchanger

UN ÉQUIPEMENT "ALL-INCLUSIVE"

- Fonctionnement chaud/froid/automatique
Hot/cold/automatic operation
- Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
Bluefin treatment on evaporator (antimoisture)
- Compresseur haute performance Inverter
High performance inverter compressor
- Habillage ABS
ABS cabinet
- Ecran de régulation électronique
Electronic display
- Conforme aux normes
Norms conformity



* Coefficient déterminé selon les standards européens (hygro 70% / air 26°C / eau 26°C)

** Niveau sonore maximal à 10 mètres de distance

Information : Les kits bypass sont en option sur toutes nos pompes à chaleur.

		QAMEO-07	QAMEO-09	QAMEO-14	QAMEO-17	QAMEO-21	QAMEO-25
Volume piscine conseillé (m3)		15-30	20-40	30-60	40-70	60-90	80-110
Air 26°C	Puissance (kW)	1,5 - 6,9	1,84 - 8,92	3,23 - 13,60	4,09 - 16,53	4,56 - 20,54	5,89 - 24,55
	Consommation (kW)	0,12 - 1,22	0,14 - 1,58	0,25 - 2,45	0,31 - 3,06	0,35 - 3,52	0,45 - 4,40
Eau 26°C	COP	5,65 - 13,55	5,63 - 13,27	5,54 - 13,16	5,4 - 13,05	5,72 - 13,10	5,58 - 13,07
	Puissance (kW)	1,2 - 4,8	1,55 - 6,50	2,72 - 10,12	3,32 - 12,35	3,57 - 14,92	4,89 - 17,60
Air 15°C	Consommation (kW)	0,17 - 1,06	0,22 - 1,46	0,40 - 2,29	0,50 - 2,83	0,53 - 6,77	0,71 - 3,98
	COP	4,50 - 7,21	4,45 - 7,12	4,41 - 6,84	4,37 - 6,70	4,59 - 6,77	4,42 - 6,88
Alimentation		220 - 240 V / 50 - 60 Hz					
Puissance absorbée max (kW)		1,44	1,8	2,94	3,67	4,22	5,12
Type de compresseur		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Débit d'eau conseillé (m3/h)		2 - 4	3 - 5	5 - 7	6 - 8	7 - 9	8 - 11
Raccordement en eau (mm)		50	50	50	50	50	50
Gaz réfrigérant		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Niveau sonore à 1 m (dB)		34,3 - 42,1	35,1 - 43,2	36,2 - 44,3	37,1 - 45,4	38,3 - 48,7	41,7 - 50,9
Poids net/brut (kg)		30/36	35/41	40/46	45/52	52/60	60/68
Dimensions nettes (mm)		710x333x515	710x333x515	862x365x660	862x365x660	990x395x660	990x395x660
Dimensions packaging (mm)		810x360x645	810x360x645	950x385x785	950x385x785	1075x410x785	1075x410x785

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit By Pass complet Ø50

Référence	KITBYPASS50
Diamètre	Ø50
Longueur	0,33
Largeur	0,22
Hauteur	0,19
Dimensions colis	33 x 22 x 19
Poids colis (kg)	4,5

► Protégé par brevet



Supports BIG FOOT en aluminium et caoutchouc

	RFJ-450	RFJ-600	RFJ-1000
Dimensions	450 x 160 x 90 mm	600 x 160 x 90 mm	1000 x 160 x 90 mm
Quantité par palette	60 boîtes	60 boîtes	30 boîtes
Poids supporté max	400 kg	500 kg	800 kg

