



SIMPLE  
ET ENDURANT

**Ei<sup>2</sup>**

### **1** ENDURANT

Un des électrolyseurs **les plus endurants de sa catégorie** (jusqu'à 7 500 h) grâce à son électrode en **titane de haute qualité**.

**Ti<sup>22</sup>**  
**TITANE  
INSIDE**

### **2** S'ADAPTE À TOUTES LES INSTALLATIONS

Sa cellule compacte et son coffret étanche certifié IPX5 permettent d'installer Ei<sup>2</sup> partout, **dans les endroits exigus et même en milieu humide**.



**INSTALLATION  
FACILE**

### **3** RAPIDE À INSTALLER

Ei<sup>2</sup> **s'installe en seulement 10 minutes** quel que soit l'environnement, grâce à son **système breveté Quick Fix**.




## CARACTÉRISTIQUES



### SANS ENTRETIEN

Électrodes auto-nettoyantes par inversion de polarité.



### MODE VOLET

Réduction automatique de la production de chlore lorsque le volet roulant de la piscine est fermé (réglable à 0 ou 20%).

## STOP

### SYSTÈME SÉCURISÉ

Arrêt automatique en cas de manque de débit d'eau dans la cellule.



### ÉTANCHE

Coffret de commande étanche « IPX5 » pour une installation dans tous types de locaux techniques.

INCONDITIONNELLE  
**GARANTIE**  
INCONDITIONNELLE

### GARANTIE INCONDITIONNELLE

Sur le boîtier de commande et la cellule, quelles que soient les causes de leur détérioration.

## POUR QUELLES PISCINES ?

### 1 TOUS TYPES DE PISCINES



### 2 BASSINS JUSQU'À 110M<sup>3</sup> (CLIMAT TEMPÉRÉ, FILTRATION 8H/J)



## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Kit d'installation de la cellule pour tuyaux de 50 et 63 mm

## DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES	Ei <sup>2</sup> 12	Ei <sup>2</sup> 20	Ei <sup>2</sup> 25
Volume d'eau traité (climat tempéré, filtration 8h/j)	50 m <sup>3</sup>	90 m <sup>3</sup>	110 m <sup>3</sup>
Production de chlore nominale	12 g/h	20 g/h	25 g/h
Puissance	70 W	110 W	140 W
Interface utilisateur	Leds		
Mode de fonctionnement	Normal, Mode volet (0-20%)		
Horloge / Timer	Asservi à la filtration		
Inversion de polarité	Oui : 5 h		
Taux de sel recommandé - mini	4 g/L - 3,0 g/L minimum		
Sécurités	Voyant « manque de sel » : réduction de la production pour protéger l'électrode Voyant « pas de débit » : interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales		
Position de la cellule	Horizontale ou verticale		
Tuyauterie compatible	DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)		
Indice de protection	IPX5		
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC (câble secteur avec prise surmoulée)		

## ACCESSOIRES DISPONIBLES



Clé desserrage cellule



Capuchon hivernage

Les électrolyseurs au sel sont une solution de désinfection **automatique et efficace**.  
**Simple à utiliser**, le traitement de l'eau est complet et la **maintenance réduite**.

**2 ANS**  
**GARANTIE**  
**INCONDITIONNELLE**