



EFFICACE, INTELLIGENT ET POLYVALENT

**Ei² iQ**

### 1 SIMPLE ET INTELLIGENT

Facile à utiliser grâce à son **interface utilisateur innovante de grandes dimensions** qui affiche les informations essentielles et permet d'accéder aux détails de tous les paramètres via les boutons tactiles. Contrôle à tout moment et n'importe où grâce à l'**application Fluidra Pool®** et à la connectivité Bluetooth et Wi-Fi intégrée.

**FLUIDRA  
POOL**

### 2 COMPACT ET POLYVALENT

**Design solide et compact** qui s'adapte à toute taille de piscine. Disponible en version standard (électrolyse au sel uniquement) ou en **version évoluée** qui comprend la **régulation du pH** et la **régulation redox en option** pour un traitement de l'eau complet.



### 3 UN CHOIX FIABLE

**Cellule Quick Fix** brevetée facile à installer, équipée d'une électrode avec inversion de polarité facilement contrôlable grâce au corps transparent de la cellule. Tranquillité d'esprit maximale grâce à **2 ans de garantie inconditionnelle**<sup>(1)</sup>.




<sup>(1)</sup> 2 ans de garantie inconditionnelle (appareil), 2 ans (sonde pH), 1 an (sonde redox et consommables).

## SPÉCIFICATIONS



### CONNECTIVITÉ

Bluetooth et Wi-Fi intégrés et contrôle via l'application Fluidra Pool®.



### MODES BOOST ET COVER

Production de chlore complète sur une période cumulée de 24 h et ajustement automatique de la production de chlore lorsque la couverture de piscine est déployée.

## STOP

### SYSTÈME DE SÉCURITÉ

Arrêt automatique en cas d'absence de débit dans la cellule grâce au fluxostat.



### PARAMÈTRES DE L'EAU

Mesures de la salinité et de la température de l'eau.



### GARANTIE INCONDITIONNELLE

Pour le boîtier de commande et la cellule, quelles que soient les causes du dommage.

## POUR QUEL TYPE DE PISCINE ?

1 TOUT TYPE DE PISCINE



2 PISCINES MESURANT JUSQU'À 110m<sup>3</sup>  
Climat tempéré, filtration de 8 h/jour.



## ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK



Kit d'installation de la cellule



Kit de fluxostat



Kit de montage sur paroi




Kit de sonde de température

## INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLES	Ei <sup>2</sup> iQ 12	Ei <sup>2</sup> iQ 20	Ei <sup>2</sup> iQ 25	Ei <sup>2</sup> iQ 12 pH evo	Ei <sup>2</sup> iQ 20 pH evo	Ei <sup>2</sup> iQ 25 pH evo
Production de chlore	12 g/h	20 g/h	25 g/h	12 g/h	20 g/h	25 g/h
Volume de piscine traité maximal (température jusqu'à 28°C, filtration de 8 h/jour)	50 m <sup>3</sup>	90 m <sup>3</sup>	110 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	90 m <sup>3</sup>	110 m <sup>3</sup>
Régulation du pH (sonde en verre de qualité)				Standard, avec pompe pH intégrée		
Régulation redox (sonde en verre doré de qualité)				Kit redox en option, code 77387		
Salinité recommandée (seuil min.-max.)				4 g/L (3,5 - 10 g/L)		
Mesure de la salinité				Oui		
Mesure de la température de l'eau				Oui		
Mode Boost	Oui (chloration complète pendant 24 h)					
Mode Cover	Réduction de la chloration lorsque la couverture de piscine est déployée (réglable)					
Sécurité absence de débit	Oui, fluxostat mécanique					
Connectivité et contrôle par application	Bluetooth et Wi-Fi, contrôle à distance via l'application FluidraPool					
Garantie (source d'alimentation et cellule)	2 ans de garantie inconditionnelle					
Garantie (sondes)	2 ans (sonde pH) / 1 an (sonde redox dorée)					

## PRODUITS ASSOCIÉS



Kit redox (pour la version évoluée)



Anneau de verrouillage



Bouchon d'hivernage

# 2 ANS

DE GARANTIE INCONDITIONNELLE

Les électrolyseurs au sel constituent une solution de désinfection automatique et efficace. Faciles à utiliser, ils offrent un traitement de l'eau complet et requièrent peu d'entretien.